

OSSIMETRO PORTATILE DIGITALE XS MOD. OXY 70



Codice: 50010302

Con microprocessore a tripla alimentazione (tramite PC, rete e batteria) con uscita USB per collegamento a PC, compensazione automatica della temperatura, della pressione barometrica e manuale della salinità.

Ampio display retroilluminato con visualizzazione simultanea dell'Ossigeno (% , ppm/mg/l), Temperatura e degli standard utilizzati per la taratura.

GLP con data e ora dell'ultima taratura.

Funzione "CAL TIMER" per impostazione della frequenza di ritaratura.

Icona che indica la "stabilità" della misura, impostabile su tre livelli (Low-Med-High).

Taratura automatica fino a 2 punti (0%-100% Ossigeno).

Data logger manuale o automatico con memoria/riciamo fino a 500 dati con data e ora.

Autospegnimento.

Guscio protettivo in gomma con supporto da banco.

Messaggi di autodiagnosi, garanzia di 5 anni sulla parte elettronica.

IP57 Waterproof.

Campo di misura: ppm-mg/l O₂: 0,00...19,99 / 20,0...50,0; % di saturazione: 0,0...199,9 / 200...400; pressione barometrica: 0...1100 mbar; °C: 0,0...60,0.

COMPLETO di sensore ottico Ossigeno OXY LDO70/2MT senza manutenzione con sensore di temperatura incorporato e cavo da 2 metri, standard zero ossigeno, alimentatore a rete, software DataLink 70 per lo scarico dei dati, cavo USB, istruzioni per l'uso e valigetta di trasporto.