LGUex 1500

MediLine

Volume lordo/utile	139/129 l
Dimensioni esterne in mm (L/P/A)	597/615/820
Dimensioni interne in mm (L/P/A)	454/450/663
Consumo energetico in 365 giorni	338 kWh
Classe climatica	7 [1]
Gas refrigerante	R 600a
Rumorosità (potenza sonora)	45 dB(A)
Valore collegamento	1,0 A
Tensione	220-240 V~
Sistema di raffreddamento	statico
Sbrinamento	manuale
Vani di temperatura	-9°C -26°C
Gradiente *	6,6°C
Fluttuazione massima **	3,3°C
Materiale del corpo esterno/colore	Acciaio/bianco
Materiale porta	Acciaio
Materiale contenitore interno	PS termoformato ad uso alimentare
Tipo di comando	Comando elettronico
Display	digitale esterno
Segnale di allarme	ottico e acustico
Interfaccia	RS 485
Contatto a potenziale zero	sì
Numero cassetti	3
Cestelli in dotazione	1
Numero massimo di cestelli	4
Griglie regolabili di appoggio	4
Materiale griglie di appoggio	piastre dell'evaporatore
Carico massimo griglie di appoggio	24 kg
Maniglia	maniglia tubolare
Serratura	di serie
Porta a chiusura automatica	sì
Battuta della porta	destra reversibile
Isolamento	55 mm
Peso lordo/netto	45 / 42 kg
EAN-Nr.	9005382193198

Soggetto a modifiche. Timestamp: 30.05.2018

1 Temperature ambiente: **SN** da +10 °C a +32 °C **N** da +16 °C a +32 °C **ST** da +16 °C a +38 °C **T** da +16 °C a +43 °C

* Gradiente come definito in EN 60068-3: la differenza tra le misurazioni della temperatura media più alta e della temperatura media più bassa, aumentate della loro incertezza estesa, durante la durata.
** Fluttuazione massima come da EN 60068-3: maggiore valore di fluttuazione registrato durante la durata delle misurazioni.

LIEBHERR