CHIMICA CENTRO

Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualità

CHEMISAFE®
SAFETY STORAGE CABINETS

EN 14470-1 14727

Serie COMBISTORAGE UNDERBENCH

Certificati secondo le norme EN14470-1, EN61010 e EN14727

La nostra gamma di sotto cappe COMBISTORAGE ottimizza lo spazio nel tuo laboratorio!
La soluzione personalizzata per sostituire i mobili da laboratorio in legno o acciaio con una combinazione di armadi di sicurezza: per acidi, basi e infiammabili.

Come scegliere la combinazione ideale?

- Misurare lo spazio disponibile nel sottocappa
- Se necessario, scegliere il basamento di appoggio adatto per lo spazio disponibile
- Scegliete i modelli di armadi per acidi / basi / infiammabili in base alle vostre esigenze di stoccaggio.

Ogni armadio della gamma sotto cappa COMBISTORAGE può essere combinato su basamenti di appoggio con diverse larghezze.

Te diverse larghezze e altezze dei nostri armadi vi permettono di trovare la soluzione ai problemi di stoccaggio nel vostro laboratorio

- Anta sinistra / anta destra / apertura cassetto
- 13 larghezze possibili: da 400 a 1800 mm
- Basamenti di appoggio: A 70 mm
- Tutti i nostri modelli sono disponibili in 2 altezze 620 mm e 720 mm

In questo modo è possibile avere una combinazione di acidi + basi + infiammabili su una base unica.

Modulare e certificato:
la soluzione per conservare e utilizzare prodotti pericolosi direttamente in laboratorio.

Via Vinciguerra, 45 | 62019 RECANATI MC | Tel 071 7572490 | Fax 071 7574340
www.chimicacentro.it info@chimicacentro.it

→ CARATTERISTICHE TECNICHE:

COMBISTORAGE PER INFIAMMABILI

- Completamente realizzato in lamiera di acciaio elettrogalvanizzato con uno spessore da 1 a 1,5 mm, piegata a freddo - Grigio RAL7035
- Finitura esterna realizzata in resina epossidica resistente agli acidi e passaggio attraverso un tunnel termico a 200 °C
- Isolamento dell'armadio tramite pannelli di lana di roccia ad alta densità e pannelli di solfato di calcio
- Finitura interna con pannelli realizzati in HPL altamente resistenti ai vapori chimici e aggressivi
- Struttura che consente la sostituzione dei pezzi di ricambio, se necessario
- Chiusura automatica delle ante quando la temperatura ambiente supera i 50 °C
- Guarnizioni isolanti termoespandenti da 30 mm che, in caso di aumento di temperatura, garantiscono una perfetta tenuta dell'armadio secondo la norma EN14470-1
- Ingresso e uscita dell'aria con serrande tagliafuoco certificate che chiudono i condotti quando la temperatura è superiore ai 70 °C secondo la norma DIN 4102-6
- Predisposizione per la ventilazione attraverso una flangia Ø 100 mm per un collegamento esterno o un sistema di ventilazione a filtrazione (vedere il capitolo sulla ventilazione)
- Cerniera in ottone anti-scintilla che garantisce una perfetta solidità delle porte
- Armadio dotato di messa a terra
- Piedini regolabili di livellamento
- Porta con serratura e chiave
- Ripiani realizzati in **acciaio verniciato** o **acciaio inox** con altezza regolabile
- Fissaggio ripiano con piolini in alluminio, escludendo tutti i rischi di scintilla
- Ripiani testati per la resistenza al fuoco
- ISO 3864: Segnaletica con pittogrammi
- Certificato di resistenza al fuoco 90 minuti, come da norma **EN14470-1 BV (Bureau Veritas)**
- Certificato come conforme alla norma **EN14727 BV (Bureau Veritas)**

COMBISTORAGE PER ACIDI / BASI

- Completamente realizzato in lamiera di acciaio elettrogalvanizzato con uno spessore da 1 a 1,5 mm, piegata a freddo - Grigio RAL7035
- Finitura esterna realizzata in resina epossidica resistente agli acidi e passaggio attraverso un tunnel termico a 200 °C
- Finitura interna con pannelli realizzati in HPL altamente resistenti ai vapori chimici e aggressivi
- Struttura che consente la sostituzione dei pezzi di ricambio, se necessario
- PPredisposizione per la ventilazione attraverso una flangia Ø 100 mm per un collegamento esterno o un sistema di ventilazione a filtrazione (vedere il capitolo sulla ventilazione)
- Armadio dotato di messa a terra
- Piedini regolabili di livellamento
- Porta con serratura e chiave
- Ripiani realizzati in **acciaio verniciato** o **acciaio inossidabile** con altezza regolabile
- Fissaggio ripiano con piolini
- ISO 3864: Segnaletica con pittogrammi
- Certificato come da norma **EN61010**
- Certificato come da norma **EN14727 BV (Bureau Veritas)**

CS716AD

CSFZ150 + CS715AC + CSF706C + CS714BC

CHIMICA CENTRO

Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualità

CHEMISAFE®
SAFETY STORAGE CABINETS

EN 14470-1 14727

→ COMBISTORAGE UNDERBENCH ACIDI / BASI - H 620 / H 720

TIPOLOGIE DI APERTURA	CODICE ACIDI	CODICE BASI	DIMENSIONI ESTERNE (LxPxA) mm	DIMENSIONI INTERNE (LxPxA) mm	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO*	PESO Kg
400 - DESTRA	CS140AD	CS140BD	395 x 520 x **620**	330 x 430 x 530	18	51
	CS714AD	CS714BD	395 x 520 x **720**	330 x 430 x 630	18	54
400 - SINISTRA	CS140AS	CS140BS	395 x 520 x **620**	330 x 430 x 530	18	51
	CS714AS	CS714BS	395 x 520 x **720**	330 x 430 x 630	18	54
400 - CASSETTONE	CS140AC	CS140BC	395 x 520 x **620**	330 x 430 x 530	9	51
	CS714AC	CS714BC	395 x 520 x **720**	330 x 430 x 630	9	54
500 - DESTRA	CS150AD	CS150BD	495 x 520 x **620**	430 x 430 x 530	24	53
	CS715AD	CS715BD	495 x 520 x **720**	430 x 430 x 630	24	56
500 - SINISTRA	CS150AS	CS150BS	495 x 520 x **620**	430 x 430 x 530	24	53
	CS715AS	CS715BS	495 x 520 x **720**	430 x 430 x 630	24	56
500 - CASSETTONE	CS150AC	CS150BC	495 x 520 x **620**	430 x 430 x 530	12	53
	CS715AC	CS715BC	495 x 520 x **720**	430 x 430 x 630	12	56
600 - DESTRA	CS160AD	CS160BD	595 x 520 x **620**	530 x 430 x 530	30	55
	CS716AD	CS716BD	595 x 520 x **720**	530 x 430 x 630	30	58
600 - SINISTRA	CS160AS	CS160BS	595 x 520 x **620**	530 x 430 x 530	30	55
	CS716AS	CS716BS	595 x 520 x **720**	530 x 430 x 630	30	58
600 - CASSETTONE	CS160AC	CS160BC	595 x 520 x **620**	530 x 430 x 530	15	55
	CS716AC	CS716BC	595 x 520 x **720**	530 x 430 x 630	15	58

*Capacità approssimativa in bottiglie da 1 litro
Colore standard grigio RAL7035, aggiungere «Y» al codice per un armadio giallo RAL1021. Per ripiani in acciaio inossidabile, sostituire «V» con «X» nel codice articolo.
Basamento di appoggio non obbligatorio, da aggiungere se necessario.

Via Vinciguerra, 45 | 62019 RECANATI MC | Tel 071 7572490 | Fax 071 7574340
www.chimicacentro.it info@chimicacentro.it

CHIMICA CENTRO

Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualità

→ COMBISTORAGE UNDERBENCH ACIDI / BASI - H 620 / H 720

TIPOLOGIE DI APERTURA	CODICE ACIDI + BASI	DIMENSIONI ESTERNE (LxPxA) mm	DIMENSIONI INTERNE (LxPxA) mm	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO*	PESO Kg
890 - 2 PORTE	CS190AB	890 x 520 x **620**	425 + 425 x 430 x 530	14 + 14	99
	CS719AB	890 x 520 x **720**	425 + 425 x 430 x 630	14 + 14	99
890 - CASSETTONE	CS190CAB	890 x 520 x **620**	425 + 425 x 430 x 530	14 + 14	99
	CS719CAB	890 x 520 x **720**	425 + 425? x 430 x 630	14 + 14	99
1000 - 2 PORTE	CS100AB	990 x 520 x **620**	450 + 450 x 430 x 530	18 + 18	104
	CS710AB	990 x 520 x **720**	450 + 450 x 430 x 630	18 + 18	110
1000 - CASSETTONE	CS100CAB	990 x 520 x **620**	450 + 450 x 430 x 530	9 + 9	104
	CS710CAB	990 x 520 x **720**	450 + 450 x 430 x 630	9 + 9	110
1100 - 2 PORTE	CS110AB	1090 x 520 x **620**	490 + 490 x 430 x 530	24 + 24	104
	CS711AB	1090 x 520 x **720**	490 + 490 x 430 x 630	24 + 24	114
1100 - CASSETTONE	CS110CAB	1090 x 520 x **620**	490 + 490 x 430 x 530	12 + 12	104
	CS711CAB	1090 x 520 x **720**	490 + 490 x 430 x 630	12 + 12	114

*Capacità approssimativa in bottiglie da 1 litro
Colore standard grigio RAL7035, aggiungere «Y» al codice per un armadio giallo RAL1021. Per ripiani in acciaio inossidabile, sostituire «V» con «X» nel codice articolo.
Basamento di appoggio non obbligatorio, da aggiungere se necessario.

→ BASAMENTI DI APPOGGIO

CODICE	DIMENSIONI (LxPxA) mm
CSFZ40	400 x 500 x 70
CSFZ50	500 x 500 x 70
CSFZ60	600 x 500 x 70
CSFZ80	800 x 500 x 70
CSFZ90	900 x 500 x 70
CSFZ100	1000 x 500 x 70
CSFZ110	1100 x 500 x 70
CSFZ120	1200 x 500 x 70
CSFZ140	1400 x 500 x 70
CSFZ150	1500 x 500 x 70
CSFZ160	1600 x 500 x 70
CSFZ170	1700 x 500 x 70
CSFZ180	1800 x 500 x 70

Ripiani di ritenzione realizzati in acciaio verniciato

Via Vinciguerra, 45 | 62019 RECANATI MC | Tel 071 7572490 | Fax 071 7574340
www.chimicacentro.it info@chimicacentro.it

CHIMICA CENTRO

Soluzioni per laboratori scientifici

Aria, Acqua, Ambiente, Alimenti, Sicurezza, Ricerca e Sviluppo, Controllo Qualità

→ COMBISTORAGE UNDERBENCH INFIAMMABILI TYPE 90 - H 620 / H 720

TIPO DI APERTURA	CODICE INFIAMMABILI TYPE 90	DIMENSIONI ESTERNE (LxPxA) mm	DIMENSIONI INTERNE (LxPxA) mm	CAPACITÀ DI STO CCAGGIO*	PESO Kg
500 - DESTRA	CSF605D	495 x 520 x **620**	383 x 349 x 493	12	73
	CSF705D	495 x 520 x **720**	383 x 349 x 593	12	78
500 - SINISTRA	CSF605S	495 x 520 x **620**	383 x 349 x 493	12	73
	CSF705S	495 x 520 x **720**	383 x 349 x 593	12	78
500 - CASSETTONE	CSF605C	495 x 520 x **620**	383 x 349 x 493	12	73
	CSF705C	495 x 520 x **720**	383 x 349 x 593	12	78
600 - DESTRA	CSF606D	595 x 520 x **620**	483 x 349 x 493	15	82
	CSF706D	595 x 520 x **720**	483 x 349 x 593	15	87
600 - SINISTRA	CSF606S	595 x 520 x **620**	483 x 349 x 493	15	82
	CSF706S	595 x 520 x **720**	483 x 349 x 593	15	87
600 - CASSETTONE	CSF606C	595 x 520 x **620**	483 x 349 x 493	15	82
	CSF706C	595 x 520 x **720**	483 x 349 x 593	15	87
890 - 2 PORTE	CSF 609	890 x 520 x **620**	778 x 349 x 493	25	105
	CSF 709	890 x 520 x **720**	778 x 349 x 593	25	110
890 - CASSETTONE	CSF 609C	890 x 520 x **620**	778 x 349 x 493	25	105
	CSF 709C	890 x 520 x **720**	778 x 349 x 593	25	110
1000 - 2 PORTE	CSF610	990 x 520 x **620**	878 x 349 x 493	27	118
	CSF710	990 x 520 x **720**	878 x 349 x 593	27	125
1000 - CASSETTONE	CSF610C	990 x 520 x **620**	878 x 349 x 493	27	118
	CSF710C	990 x 520 x **720**	878 x 349 x 593	27	125
1100 - 2 PORTE	CSF611	1090 x 520 x **620**	978 x 349 x 493	30	134
	CSF711	1090 x 520 x **720**	978 x 349 x 593	30	139
1100 - CASSETTONE	CSF611C	1090 x 520 x **620**	978 x 349 x 493	30	134
	CSF711C	1090 x 520 x **720**	978 x 349 x 593	30	139

→ BASAMENTI DI APPOGGIO

CODICE	DIMENSIONI (LxPxA) mm
CSFZ40	400 x 500 x 70
CSFZ50	500 x 500 x 70
CSFZ60	600 x 500 x 70
CSFZ80	800 x 500 x 70
CSFZ90	900 x 500 x 70
CSFZ100	1000 x 500 x 70
CSFZ110	1100 x 500 x 70
CSFZ120	1200 x 500 x 70
CSFZ140	1400 x 500 x 70
CSFZ150	1500 x 500 x 70
CSFZ160	1600 x 500 x 70
CSFZ170	1700 x 500 x 70
CSFZ180	1800 x 500 x 70

CSF705C

*Capacità approssimativa in bottiglie da 1 litro.
Colore standard grigio RAL7035, aggiungere «Y» al codice per un armadio giallo RAL1021. Per ripiani in acciaio inossidabile, sostituire «V» con «X» nel codice articolo.
Basamento di appoggio non obbligatorio, da aggiungere se necessario.

Via Vinciguerra, 45 | 62019 RECANATI MC | Tel 071 7572490 | Fax 071 7574340
www.chimicacentro.it info@chimicacentro.it

Vasca di ritenzione con griglia
in acciaio verniciato

CSF611 + CSFZ110

Messa a livello dell'armadio

Doppio sistema di isolamento
che impedisce ai vapori nocivi
di fuoriuscire e all'aria calda di
entrare in caso di incendio.

CSF605C + CS160AD
+ basamento di appoggio CSFZ110

CHEMISAFE®
SAFETY STORAGE CABINETS

→ ACCESSORI (optional)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LxPxA) mm	VOLUME DI RITENZIONE (LITRI)	CATACITÀ DI STOCCAGGIO*
RIPIANI PER COMBISTORAGE "INFIAMMABILI" - Ripiani testati per la resistenza al fuoco				
RIPF50V	Ripiano supplementare in acciaio **verniciato** per armadio con 1 porta **L500**	380x320x39	4	12
RIPF50I	Ripiano supplementare in acciaio **inox** per armadio con 1 porta **L500**	380x320x39	4	12
RIPF60V	Ripiano supplementare in acciaio **verniciato** per armadio con 1 porta **L600**	480x320x39	6	15
RIPF60I	Ripiano supplementare in acciaio **inox** per armadio con 1 porta **L600**	480x320x39	6	15
RIPF90V	Ripiano supplementare in acciaio **verniciato** per armadio con 1 porta **L900**	775 x320x39	9	27
RIPF90I	Ripiano supplementare in acciaio **inox** per armadio con 1 porta **L900**	775 x320x39	9	27
RIPF100V	Ripiano supplementare in acciaio **verniciato** per armadio con 2 porte **L1000**	875x320x39	11	28
RIPF100I	Ripiano supplementare in acciaio **inox** per armadio con 2 porta **L1000**	875x320x39	11	28
RIPF110V	Ripiano supplementare in acciaio **verniciato** per armadio con 2 porte **L1100**	975x320x39	12	30
RIPF110I	Ripiano supplementare in acciaio **inox** per armadio con 2 porta **L1100**	975x320x39	12	30
RIPIANI SCORREVOLI PER COMBISTORAGE "INFIAMMABILI"				
RIPF50VS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio **verniciato** per S50UBS	284x320x39	4	12
RIPF50IS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio **inox** per S50UBS	284x320x39	4	12
S50UBS	Sistema per ripiano scorrevole con ritorno automatico per FIRE 50UB (ripiano non incluso)			
RIPF60VS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio **verniciato** per S60UBS	384x320x39	5	15
RIPF60IS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio **inox** per S60UBS	384x320x39	5	15
S60UBS	Sistema per ripiano scorrevole con ritorno automatico per 60UB (ripiano non incluso)			
RIPF90VS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio **verniciato** per S90UBS	679x320x39	8	27
RIPF90IS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio **inox** per S90UBS	679x320x39	8	27
S90UBS	Sistema per ripiano scorrevole con ritorno automatico per FIRE 90UB (ripiano non incluso)			
RIPF100VS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio **verniciato** per S100UBS	779x320x39	10	28
RIPF100IS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio **inox** per S100UBS	779x320x39	10	28
S100UBS	Sistema per ripiano scorrevole con ritorno automatico per FIRE 100UB (ripiano non incluso)			
RIPF110VS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio **verniciato** per S110UBS	879x320x39	11	30
RIPF9110IS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio **inox** per S110UBS	879x320x39	11	30
S110UBS	Sistema per ripiano scorrevole con ritorno automatico per FIRE 110UB (ripiano non incluso)			
RIPIANI PER COMBISTORAGE "ACIDI"				
RIPCS140V	Ripiano supplementare in acciaio **verniciato** per armadio con 1 porta **L400**	325x400x39	5	9
RIPCS150V	Ripiano supplementare in acciaio **verniciato** per armadio con 1 porta **L500**	452x400x39	7	12
RIPCS160V	Ripiano supplementare in acciaio **verniciato** per armadio con 1 porta **L600**	525x400x39	8	12
RIPCS190V	Ripiano supplementare in acciaio **verniciato** per armadio con 1 porta **L900**	395x400x39	6	9
RIPCS100V	Ripiano supplementare in acciaio **verniciato** per armadio con 2 porte **L1000** (per acidi)	447x400x39	6	12
RIPCS110V	Ripiano supplementare in acciaio **verniciato** per armadio con 2 porte **L1100** (per acidi)	493x400x39	7	12
RIPIANI PER COMBISTORAGE "BASI"				
RIPCS140I	Ripiano supplementare in acciaio **inox** per armadio con 1 porta **L400**	325x400x39	5	9
RIPCS150I	Ripiano supplementare in acciaio **inox** per armadio con 1 porta **L500**	452x400x39	7	12
RIPCS160I	Ripiano supplementare in acciaio **inox** per armadio con 1 porta **L600**	525x400x39	8	12
RIPCS190I	Ripiano supplementare in acciaio **inox** per armadio con 1 porta **L900**	395x400x39	6	9
RIPCS100I	Ripiano supplementare in acciaio **inox** per armadio con 2 porte **L1000** (per basi)	447x400x39	6	12
RIPCS110I	Ripiano supplementare in acciaio **inox** per armadio con 2 porte **L1100** (per basi)	493x400x39	7	12

→ ACCESSORI (optional)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LxPxA) mm	VOLUME DI RITENZIONE (LITRI)	CATACITÀ DI STOCCAGGIO*
RIPIANI SCORREVOLI PER COMBISTORAGE "ACIDI" E"BASI"				
RIPCS140VS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio **verniciato** per S40ABS	229x400x39	3	9
RIPCS140IS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio **inox** per S40ABS	229x400x39	3	9
S40ABS	Sistema per ripiano scorrevole con ritorno automatico per 40UB (ripiano non incluso)			
RIPCS150VS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio **verniciato** per S50ABS	356x400x39	5	12
RIPCS150IS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio **inox** per S50ABS	356x400x39	5	12
S50ABS	Sistema per ripiano scorrevole con ritorno automatico per 50UB (ripiano non incluso)			
RIPCS160VS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio **verniciato** per S60ABS	429x400x39	6	15
RIPCS160IS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio **inox** per S60ABS	429x400x39	6	15
S60ABS	Sistema per ripiano scorrevole con ritorno automatico per 60UB (ripiano non incluso)			
RIPCS190VS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio **verniciato** per S90ABS	299x400x39	4	9
RIPCS190IS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio **inox** per S90ABS	299x400x39	4	9
S90ABS	Sistema per ripiano scorrevole con ritorno automatico per S90UB (ripiano non incluso)			
RIPCS100VS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio **verniciato** per S100ABS	351x400x39	5	10
RIPCS100IS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio **inox** per S100ABS	351x400x39	5	10
S100ABS	Sistema per ripiano scorrevole con ritorno automatico per 100UB (ripiano non incluso)			
RIPCS110VS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio **verniciato** per S110ABS	397x400x39	6	12
RIPCS110IS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio **inox** per S110ABS	397x400x39	6	12
S110ABS	Sistema per ripiano scorrevole con ritorno automatico per 110UB (ripiano non incluso)			

ACCESSORI				
AT100	Sistema di allarme visivo e acustico con trasmissione telefonica dotata di sonda T (°C) posizionata all'interno dell'armadio.	-	-	-
TIM24	Timer giornaliero	-	-	-
ESTINTORE	Estintore interno ad anidride carbonica con attivazione termica automatica (62 °C)	Ø 90x280	-	-
KIT4RUOTE	Set di 4 ruote (2 autobloccanti) per armadi sottocappa (A 105 mm)	(A 105 mm)	-	-
KIT4RUOTE/10	Set di 4 ruote (2 autobloccanti) per armadi sottocappa (A 100 mm)	(A 100 mm)		

*Capacità approssimativa in bottiglie da 1 litro.

→ VENTILAZIONE (optional)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LxPxA) mm
DIAM125BP	EElettroaspiratore con cavo di alimentazione e filtro per armadio alto ad 1 o 2 porte uscita Ø 125 mm (filtro non incluso)	290x290x270
CSF100BPAMY11	Elettroaspiratore **ATEX** con cavo di alimentazione e filtro - uscita diam. 125 mm	350x370x500
RSOL	Filtro a carboni attivi (da sostituire almeno due volte l'anno)	235x110x15
F100	Flangia di collegamento Ø 100mm per motore CSF1 00BPM Y11 (obbligatoria per ventilare gli armadi)	Ø 100 mm
KIT2A	Kit di connessione per DUE armadi (guaina flessibile, giunto a T, morsetti) (assemblaggio in azienda)	Ø 100 mm
KIT3A	Kit di connessione per armadi (guaina flessibile, giunto a T, morsetti) (assemblaggio in azienda)	Ø 100 mm
GFKIT100	Kit di connessione esterna (1 metro di tubo diam. 100 mm e 2 morsetti)	Ø 100 - L 1000 mm
CFNUB	Unità filtrante certificata secondo la norma NFX15-211 per armadi sotto cappa, dotata di ruote, 2 prese di ventilazione, con allarme visivo ed acustico	400x500x650
CFNUBL	Unità filtrante prodotta secondo la norma NFX15-211 per armadi sotto cappa, dotata di ruote, 2 prese di ventilazione	400x500x650
CFNCO	Contaore per CFN	
CSAS	Filtro a carboni attivi per solventi (prefiltro incluso)	510x405x60
CSBE	Filtro a carboni attivi per acidi (prefiltro incluso)	510x405x60
CSMP	Filtro a carboni attivi per solventi e acidi (prefiltro incluso)	510x405x60
CSPF	Prefiltro	510x405x15

* Per ottenere l'elenco completo degli accessori di collegamento, consultare il capitolo sulla ventilazione del presente catalogo e l'attuale listino prezzi