

ARMADIO DI SICUREZZA CHEMISAFE® MOD. BASIC BIG FIRE 90 MY11



Codice: CSF240BMY11

GRANDI ARMADI DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI INFIAMMABILI CON CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO 90 MINUTI. CERTIFICATI SECONDO EN 14470-1, EN 16121.

MANIGLIA DX - CERNIERE SX (COD. CSF240BMY11D)

- Completamente realizzato in lamiera di acciaio elettrolitico galvanizzato dello spessore di 1 - 1,5 mm, piegato a freddo - Grigio RAL 7035
- Finitura esterna realizzata in resina epossidica resistente agli acidi e passaggio attraverso un tunnel termico a 200 °C
- Isolamento dell'armadio tramite pannelli di lana di roccia ad alta densità e pannelli di solfato di calcio
- Finitura interna con pannelli melaminici altamente resistenti ai vapori chimici e aggressivi
- Struttura che consente la sostituzione dei pezzi di ricambio, se necessario
- Chiusura automatica delle ante quando la temperatura ambiente supera i 50 °C
- Guarnizioni isolanti termoespandenti da 30 mm che, in caso di aumento di temperatura, garantiscono una perfetta tenuta dell'armadio secondo la norma EN14470-1
- Ingresso e uscita dell'aria con serrande tagliafuoco certificate che chiudono i condotti quando la temperatura supera i 70 °C secondo la norma 4102-6
- Predisposizione per la ventilazione attraverso una flangia Ø 100 mm per un collegamento esterno o un sistema di ventilazione a filtrazione
- Sistema di chiusura e blocco che consente di tenere le porte dell'armadio aperte e di chiuderle automaticamente in caso di temperatura ambiente superiore a 50 °C
- Cerniera antiscintilla che garantisce una perfetta solidità delle porte
- Armadio dotato di messa a terra
- Piedini regolabili di livellamento
- Porta con serratura e chiave
- 3 ripiani in acciaio verniciato regolabili in altezza, dimensioni 793x420x39 mm, carico max 70 Kg distribuiti uniformemente, 1 vassoio di ritenzione con griglia, capacità 25 litri.
- Fissaggio ripiano con piolini in alluminio, escludendo tutti i rischi di scintilla
- Ripiani testati per la resistenza al fuoco
- ISO 3864: Segnaletica con pittogrammi
- Certificati con resistenza al fuoco 90 minuti, secondo la norma EN14470-1 BV (Bureau Veritas)
- Certificati secondo la norma EN16121 BV (Bureau Veritas)

Dimensioni esterne: mm 895 x 600 x 1950

Dimensioni interne: mm 795 x 446 x 1540

Capacità bottiglie da 1 litro per armadio: 128 / 160

Peso: kg 275

*** NOTA *** SI PUO' AVERE ANCHE MANIGLIA SX - CERNIERE DX (COD. CSF240BMY11S, DA INDICARE IN FASE D'ORDINE).

NOTA - ELETTROASPIRATORE ANTISCINTILLA (cod. DIAM125BP) E FILTRO ESCLUSO (cod. RSOL).
TRASPORTO INCLUSO CON CAMION CON SPONDA IDRAULICA PER CONSEGNA PIANO STRADALE.
(ESCLUSE ISOLE).