

ARMADIO DI SICUREZZA CHEMISAFE® MOD.FIRE 60 BASIC TYPE90 DX



Codice: CSF239BMY11D

NUOVI ARMADI DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI INFIAMMABILI CON CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO 90 MINUTI CERTIFICATI SECONDO EN 14470-1.

FIRE MY11 MODELLI 60: TEST LAPI n° 1582.0EN100/10.

MANIGLIA DX - CERNIERE SX.

- Completamente realizzato in lamiera di acciaio elettrolitico dello spessore di 1 - 1,5 mm, piegato a freddo - Grigio RAL 7035
- Finitura esterna realizzata in resina epossidica resistente agli acidi e passaggio attraverso un tunnel termico a 200 °C
- Isolamento dell'armadio tramite pannelli di lana di roccia ad alta densità e pannelli di solfato di calcio
- Finitura interna con pannelli melaminici altamente resistenti ai vapori chimici e aggressivi
- Struttura che consente la sostituzione dei pezzi di ricambio, se necessario
- Chiusura automatica delle ante quando la temperatura ambiente supera i 50 °C
- Guarnizioni isolanti termoespandenti da 30 mm che, in caso di aumento di temperatura, garantiscono una perfetta tenuta dell'armadio secondo la norma EN14470-1
- Ingresso e uscita dell'aria con serrande tagliafuoco certificate che chiudono i condotti quando la temperatura supera i 70 °C secondo la norma 4102-6
- Predisposizione per la ventilazione attraverso una flangia Ø 100 mm per un collegamento esterno o un sistema di ventilazione a filtrazione.
- Sistema di chiusura e blocco che consente di tenere le porte dell'armadio aperte e di chiuderle automaticamente in caso di temperatura ambiente superiore a 50 °C
- Cerniera antiscintilla che garantisce una perfetta solidità delle porte
- Armadio dotato di messa a terra
- Piedini regolabili di livellamento
- Porta con serratura e chiave
- 3 ripiani a vassoio in acciaio verniciato, regolabili in altezza con piolini INOX.
- Vasca di fondo in acciaio verniciato con griglia di appoggio.
- Morsetto di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.
- Ripiani testati per la resistenza al fuoco
- ISO 3864: Segnaletica con pittogrammi

INCLUSO nuovo sistema di chiusura (PS50MY11) che permette di mantenere le porte aperte e si chiude automaticamente in caso di una temperatura ambiente superiore a 50°C.

Dimensioni esterne: mm 595x600x1950

Dimensioni interne: mm 496x446x1540

Capacità bottiglie da 1 litro per armadio: 80/100

Peso: kg 206

Ripiani:

- 3 ripiani in acciaio verniciato, carico max 60 Kg distribuiti uniformemente
- Dimensioni (LxPxA): mm 493x420x39
- Capacità vasca: 7 litri circa.
- 1 vasca con griglia, capacità 20 litri.

Aggiungere "Y" al codice per armadio giallo.

*** NOTA *** SI PUO' AVERE ANCHE MANIGLIA SX - CERNIERE DX (COD. CSF239BMY11S, DA INDICARE IN FASE D'ORDINE).

ACCESSORI CONSIGLIATI DA ORDINARE A PARTE: ELETTROASPIRATORE ANTISCINTILLA (cod. DIAM125BP) E FILTRO ESCLUSO (cod. RSOL).

TRASPORTO INCLUSO CON CAMION CON SPONDA IDRAULICA PER CONSEGNA PIANO STRADALE. (ESCLUSE ISOLE).