

BAGNO AD ACQUA FALC MOD. BM 4 CAPACITÀ 6 LT



Codice: 610.1010.04

Il sistema di costruzione di questi bagni termostatici FALC a doppia parete garantisce un miglior isolamento termico dell'elemento riscaldante.

Le vasche di contenimento sono stampate in un unico pezzo con lamiera d'acciaio inox 18/8, senza saldature e guarnizioni, permettendo una distribuzione migliore del calore ed eliminando il pericolo di perdite del liquido in esse contenute.

Le custodie esterne e la piastra sul fondo sono costruite con una robusta lamiera d'acciaio inox 18/8 e l'isolamento termico tra le custodie e le vasche sono realizzate in fibra di vetro e lana di roccia.

Il riscaldamento avviene attraverso resistenze elettriche fissate sotto il fondo delle vasche, ottenendo così vasche completamente libere facili da pulire.

Il controllo e la regolazione della temperatura avviene mediante un termostato con scala in °C e sonda ad immersione ad espansione di fluido.

Lo strumento è provvisto di un termostato di sicurezza regolabile posto sul retro.

Interruttore generale ON/OFF con luce verde protetto contro la penetrazione dei liquidi ed una luce arancio che segnala quando gli strumenti stanno operando.

DATI TECNICI

- Capacità vasca lt 6
- Classe di protezione IP 43
- Classe di sicurezza 3.1
- Temperatura °C: da +30 a +120
- Precisione in vasca da H₂O °C: ±1,5
- Scarico + livello: no
- Dispositivo livello: Si
- Potenza resistenza riscaldante: W 1000
- Dimensioni interne LxPxH: mm 220x150
- Dimensioni esterne LxPxH: mm 305x260
- Alimentazione V/Hz 230/50-60
- Peso: kg 5,2

ACCESSORI DA ORDINARE A PARTE: coperchio (cod. 610.1010.24), portaprovette (cod. 212.9260.03).