LASTRE M&N ALUGRAM® SIL G/UV254 MM 0,20, CM 20 X 20. CF/25 PEZZI

Codice: 9003497

Fogli in alluminio, spessore circa 0.15mm, basse esigenze per peso, imballaggio e conservazione, resistenza alla torsione relativamente alta, elevata stabilità alla temperatura, non suscettibile alla rottura, può essere tagliata con forbici, elevata resistenza ai solventi, bassa resistenza agli acidi minerali e all'ammoniaca concentrata, limitatamente adatta per l'individuazione di reagenti acquosi.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Materiale pericoloso NO
• Marca ALUGRAM
• Fase SIL G UV254
• Materiale di base Fogli di alluminio rivestiti con gel di silice
• Chimica di superficie Gel di silice non modificato (SiOH)
• Modalità Fase normale (NP)
• Dimensione del piatto 20x20 cm
• Spessore dello strato 0,20 mm
• Durezza dello strato Normale, morbido
• Indicatore UV SÌ
• Materiale di supporto/supporto Alluminio
• Dimensione delle particelle 5–17 µm
• Tipo di particelle Particelle completamente porose (FPP)
• Forma delle particelle Irregolare
• Dimensione dei pori 60 Å
• Volume dei pori 0,75ml/g
• Raccoglitore SÌ
• Stabilità del pH 2.0–8.0
• Applicazioni consigliate Aflatossine, Alcaloidi, Ammine, Aminoacidi, Analgesici, Antibiotici, Ormoni, Composti di marijuana, Fase normale (NP), Patulina, Applicazioni TLC standard, Steroidi, Dolcificanti, Vitamine
• Stabilità della temperatura Alto
• Temperatura di conservazione RT
• Fornitura 25 fogli / fogli di alluminio TLC (20x20 cm)
CODICE M&N: 818133.