

MULTIPARAMETRO PORTATILE XS MOD. PC 7 VIO COMPLETO DI ELETTRODO 201T E CELLA 2301T



Codice: 50110712

- Display LCD a colori ad alta risoluzione, retroilluminato
- Compensazione manuale o automatica della temperatura.
- Gestione dei sensori digitali DHS.
- Taratura automatica pH fino a 3 punti e 2 custom
- Taratura automatica COND su 4 valori standard ed 1 custom
- 3 costanti di cella selezionabili

ALTRE CARATTERISTICHE:

- Multiparametro professionale portatile con innovativo display ad alta risoluzione a colori, per una eccellente visualizzazione dei dati in tutte le condizioni di luminosità, grazie anche alla possibilità di regolare automaticamente e manualmente contrasto ed illuminazione del display.
- Misura di pH, mV, ORP, Conducibilità, TDS, con visualizzazione della temperatura.
- La guida in linea nel setup ed in calibrazione permette un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo.
- Taratura automatica pH con tamponi USA e NIST fino a 3 punti e 2 punti definiti dall'utente.
- Taratura automatica ORP 1 punto.
- Taratura automatica della conducibilità fino a 4 punti ed 1 punto definito dall'utente.
- Temperatura di riferimento regolabile e costante di cella selezionabile.
- Indicazione con icone dei punti tarati.
- Indicatore di stabilità della misura e possibilità di selezionare 3 livelli di stabilità.
- Tutte le operazioni sono costantemente tenute sotto controllo e segnalate all'operatore tramite il LED colorato posto sopra al display e i messaggi di autodiagnosi.

CAMPO DI MISURA:

- pH: 0,00...14,00 (0,01 pH)
- mV: -1000...+1000 (1 mV)
- Cond: 0,01 μ S ... 200 mS (0,01 μ S - automatica)
- TDS: 0,01 mg/l ... 200 g/l
- Temperatura: 0...100,0 °C (0,1 °C)

FORNITI DI SERIE:

Supporto da campo a 3 fori per elettrodi, soluzioni tampone colorate, istruzioni per l'uso e valigetta da trasporto.

Con elettrodo 201 T e cella 2301T entrambi con sensore di temperatura incorporato e cavo fisso da 1 m.
GARANZIA 5 ANNI.