MULTIPARAMETRO PORTATILE XS MOD. PC 7 VIO SENZA ELETTRODO DI PH E SENZA CELLA DI CONDUCIBILITA' CON NT55, CAVO S7-BNC E ACCESSORI.

Codice: 50110742

• Display LCD a colori ad alta risoluzione, retroilluminato
• Compensazione manuale o automatica della temperatura.
• Gestione dei sensori digitali DHS
• Taratura automatica pH fino a 3 punti e 2 custom
• Taratura automatica COND su 4 valori standard ed 1 custom
• 3 costanti di cella selezionabili
ALTRE CARATTERISTICHE
• Multiparametro professionale portatile con innovativo display ad alta risoluzione a colori, per una eccellente visualizzazione dei dati in tutte le condizioni di luminosità, grazie anche alla possibilità di regolare automaticamente e manualmente contrasto ed illuminazione del display
• Misura di pH, mV, ORP, Conducibilità, TDS, con visualizzazione della temperatura e la possibilità di selezionare i parametri che si desidera visualizzare.
• La guida in linea nel setup ed in calibrazione permette un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo.
• Taratura automatica pH con tamponi USA e NIST fino a 3 punti e 2 punti definiti dall'utente.
• Taratura automatica ORP 1 punto.
• Taratura automatica della conducibilità fino a 5 punti ed 1 punto definito dall'utente.
• Temperatura di riferimento regolabile e costante di cella selezionabile.
• Indicazione con icone dei punti tarati.
• Indicatore di stabilità della misura e possibilità di selezionare 3 livelli di stabilità.
• Tutte le operazioni sono costantemente tenute sotto controllo e segnalate all'operatore tramite il LED colorato posto sopra al display e i messaggi di autodiagnosi.
Campi di misura:
• pH: 0,00•...14,00 (0,01 pH)
• mV: -1000...+1000 (0,1 mV)
• Temperatura: 0…100,0°C (0,1°C)
• Cond: 0,01 µS...200 mS (0,01 µS - automatica)
• TDS: 0,01 mg/l...200,0 g/l

FORNITI DI SERIE: Supporto da campo a 3 fori per elettrodi, soluzioni tampone colorate, istruzioni per l'uso e valigetta da trasporto. Senza elettrodo di pH e senza cella di conducibilità, con NT55, cavo S7-BNC e accessori. GARANZIA 5 ANNI.