CHIMICA CENTRO
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it

ARMADIO DI SICUREZZA CHEMISAFE ® MOD. CS 120 BASIC

Descrizione

ARMADI DI SICUREZZA PER PRODOTTI CHIMICI E SOSTANZE CORROSIVE SERIE IN ACCIAIO CERTIFICATI EN 16121 EN 610101 E CEI 665ARMADIO A DUE PORTE PIENE.CARATTERISTICHE TECNICHE: Costruiti completamente in lamiera di acciaio elettrozincata (Skin passat) FE P01 spessore 10/10 mm pressopiegata a freddo e verniciata, previo trattamento di sgrassaggio, con una prima applicazione di fondo epossidico e con 2 successive applicazioni di polveri termoindurenti e successivo passaggio in galleria termica a 200 °C Costruzioni di tipo «monolitico» con alla base piedini per la messa a livello degli armadi Porte tamburate e reversibili costruite con gli stessi materiali, complete di maniglie con chiusure di sicurezza e serrature Filtro carbone attivo (opzionale) montato in alto, adatto per sostanze acide, con prefiltro. Facile sostituzione del filtro dietro un pannello incernierato con serratura a chiave Maniglie con serratura e chiave Ripiani a vaschetta in acciaio con spessore 10/10 mm per l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori. Regolabili in altezza Apertura a 110° che permette l'estrazione dei ripiani senza doverli inclinare. Segnali di sicurezza multilingue indicano la presenza di prodotti pericolosi e tossici per evidenziare i contenuti e i limiti di conservazione Pittogrammi standardizzati secondo le norme ISO 3864 Chiusura con serratura di sicurezza e chiave Dimensioni esterne (LxPxA): 1140x600x1600 mm Dimensioni interne (LxPxA): 1080x550x1500 mm 3 ripiani PLASTIFICATI (carico max 80 Kg distribuiti uniformemente) Capacità approssimativa bottiglie da 1 litro per armadio:100 Peso: 110 kgNOTA ELETTROASPIRATORE ANTISCINTILLA (cod. DIAM125BP) E FILTRO ESCLUSI (cod. RSOLCA).TRASPORTO INCLUSO CON CAMION CON SPONDA IDRAULICA PER CONSEGNA PIANO STRADALE (ESCLUSE ISOLE).