CHIMICA CENTRO
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it

FILTRI MICROFIBRA DI VETRO TONDI, LLG, Ø MM 47, µM 0,7. CF/100 PEZZI

Descrizione

© Chimica Centro srl

Tutti i microfiltri in fibra di vetro si distinguono per un'elevata velocità di filtrazione, un'elevata capacità di carico ed un'elevata percentuale di ritenzione delle particelle. Realizzati in vetro borosilicato. Sono adatti per le filtrazioni per gravità o con bassa forza di aspirazione. Di regola si ottengono maggiori velocità di filtrazione rispetto a carte di cellulosa convenzionali. Ritenzione efficiente di particelle fino alla gamma dei submicron. Da utilizzare non piegato. Ideale per l'impiego in imbuti Büchner (non modelli in vetro sinterizzato). Può essere utilizzato per un impiego fino a 500 °C. Velocità filtrazione conforme a Herzberg.Svariati campi di applicazione, come: ritenzione di precipitati fini ritenzione di precipitati gelatinosi biochimici analisi dell'acqua/inquinamento atmosferico come prefiltro per membrane conteggio a scintillazione analisi radioimmunologiche. Tempo di filtrazione secondi: 310 Peso g / m^2 75 Spessore mm 0,45