CHIMICA CENTRO
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it

FRIGORIFERO DA LABORATORIO VENTILATO LIEBHERR MOD. FRPSvh6501 PERFECTION

Descrizione

© Chimica Centro snc

Volume lordo/utile: 597/486 l Dimensioni esterne in mm (L/P/A): 697/867/2115 Dimensioni interne in mm (L/P/A): 509/650/1512 Classe di efficienza energetica: A Consumo energetico in 365 giorni: 302 kWh Classe climatica (direttiva sull'energia): 5 Classe di temperatura (direttiva sull'energia): M1 Temperatura ambiente: +10 °C a +40 °C Gas refrigerante R 290 Rumorosità (potenza sonora): 60 dB(A) Valore collegamento: 4,0 A Frequenza / tensione: 50 Hz / 220240 V~ Dissipazione di calore: 305 kJ/h Sistema di raffreddamento: ventilato Sbrinamento: automatico Intervallo di temperatura: 2 °C a +15 °C Materiale del corpo esterno/colore: Acciaio al nichelcromo (1.4301/AISI 304) / acciaio inox Materiale porta / colore: Acciaio al nichelcromo (1.4301/AISI 304) / acciaio inox Materiale contenitore interno: Acciaio al nichelcromo (1.4301/AISI 304) Tipo di comando: Display a colori 2,4", Touch & Swipe Display digitale esterno Illuminazione interna LED a colonna, a sinistra Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico ed acustico Tipo di rete: SmartModule Soluzione di rete: Integrato, estraibile Interfaccia: WLAN/LAN Griglie regolabili di appoggio: 4 Materiale griglie di appoggio: griglie rivestite di materiale plastico Carico massimo griglie di appoggio: 60 kg Altezza piedini di posizionamento 115–175 mm Maniglia integrata Chiusura: azionamento meccanico Porta a chiusura automatica: sì Battuta della porta: cerniera destra / reversibile Peso lordo/netto: 134/118 kgGARANZIA: 24 mesi.CONSEGNA PIANO STRADALE.TRASPORTO: € 250,00 +IVA.