CHIMICA CENTRO
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it

INCUBATORE A CIRCOLAZIONE D'ARIA NATURALE ARGOLAB MOD. ICN 55 – VERSIONE PLUS

Descrizione

© Chimica Centro snc

Campo di lavoro: +5 °C Ta ... +70 °C Display LED retroilluminato 10 programmi memorizzabili Registrazione dati Scarico diretto su USBDATI TECNICI Volume: 55 litri Stabilità a 37 °C: ± 0,3 Omogeneità a 37 (°C): ± 0,5 Dim. esterne L x P x A (mm): 600 x 600 x 500 Dim. interne L x P x A (mm): 400 x 385 x 360 Peso: kg 42 Potenza (W): 250ALTRE CARATTERISTICHE L'incubatore ArgoLab versione PLUS è dotato di un display LCD retroilluminato nero che consente la visualizzazione simultanea di tuttii parametri principali, tra cui la temperatura reale e quella impostata. Il sistema di allarmi visivi e acustici è facilmente tacitabile, e l'incubatore include una porta USB per lo scarico dei dati. Il timer digitale programmabile consente cicli fino a 99 ore e 59 minuti, con opzioni di funzionamento continuo e partenza ritardata. Un interruttore porta facilita il carico e scarico sicuro dei campioni, mentre la funzione di "temperatura sicura" limita automaticamente latemperatura massima per proteggere i campioni durante ogni fase del ciclo. Il sistema di archiviazione dei dati è completo e consente il trasferimento diretto su chiavetta USB, per una gestione dei datisemplice e sicura. Conforme alla Classe di sicurezza 2 (DIN 12880), l'incubatore include un foro integrato (Ø 5 mm) per l'inserimento di sensori esterni, garantendo il controllo e la certificazione della temperatura interna. Osservazione dei campioni senza dispersione di calore: i modelli ICN55; ICN120 e ICN200 sono dotati di una doppia porta (con porta interna in vetro) per monitorare i campioni senza alterare la temperatura interna. La camera è realizzata in acciaio inossidabile con angoli arrotondati, e i supporti e ripiani antiribaltamento sono completamente removibili per una pulizia semplice e accurata. Alimentazione: 220 ± 10% V 50/60 Hz.FORNITI DI SERIE: 2 ripiani grigliati in acciaio, rapporto di taratura a 37°C eseguito con strumento riferibile Accredia, e c hiavetta USB per la registrazione e il trasferimento dei dati.IMBALLO E TRASPORTO PIANO STRADALE COMPRESI.GARANZIA 24 MESI.