CHIMICA CENTRO
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it

INCUBATORE A CONVEZIONE NATURALE BINDER MOD. BD 56 AVANTGARD.LINE

Descrizione

© Chimica Centro snc

Incubatore mod. BD 56 Avantgard.line a convezione naturale con uscita USB di serie.Le camere di prova della serie BD sono specificatamente progettate per un funzionamento stabile, continuo e di lunga durata. Ideale per l'incubazione delicata di organismi, effettuata ad esempio su piatti di agar e per il condizionamento di mezzi termosensibili.PRESTAZIONI E ATTREZZATURE: Tecnologia con camera di preriscaldamento a controllo elettronico APT.line™ Intervallo di temperatura compreso tra 5 °C (9°F) al di sopra della temperatura ambiente e 100 °C (212°F) Controller dotato di display LCD Impostazione digitale della temperatura con precisione nell'ordine di un decimo di grado Dispositivo di sicurezza della temperatura a regolazione indipendente, Classe 3.1 (DIN 12880),con allarme visivo Apertura del flap del condotto di scarico posteriore Ø 50 mm (2 pollici) regolabile elettronicamente da processore Sportello interno in vetro di sicurezza Gli apparecchi fino a 115 litri (4,1 piedi cubi) sono impilabili 2 rack cromati Porta USB per scaricare i dati Certificato di collaudo BINDER Certificato CEDIMENSIONI ESTERNE: Larghezza (mm): 560 Altezza (incl. piedi/rotelle) (mm): 625 Profondità (mm): 565 Distanza dalla parete retro (mm): 160 Distanza dalla parete lato (mm): 100 Numero di sportelli: 1DIMENSIONI INTERNE: Larghezza (mm): 360 Altezza (mm): 420 Profondità (mm): 380 Volume interno (lt): 57 Numero di mensole (standard/max.): 2/4 Carico per mensola (kg): 30 Carico massimo ammesso (kg): 70 Peso dell'apparecchio (vuoto) (kg): 39DATI RELATIVI ALLA TEMPERATURA: Intervallo di temperatura da 5 °C al di sopra della temperatura ambiente fino a °C: 100 Uniformità della temperatura a 37 °C (± K): 0,3 Oscillazione della temperatura a 37 °C (± K): 0,1 Tempo di riscaldamento a 37 °C (min.) 98 %: 42 Tempo di recupero dopo apertura dello sportello per 30 sec a 37 °C (min.): 15DATI ELETTRICI: Protezione struttura conforme EN 60529: IP20 Tensione nominale (± 10 %) 50/60 Hz (V): 230 Consumo energetico a 37 °C (Wh): 21TRASPORTO PIANO STRADALE CON SPONDA IDRAULICA 150,00€.GARANZIA 24 MESI