CHIMICA CENTRO
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

# CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it

# MICROSIRINGA HAMILTON MOD. 1702 RN – 25 µL

## Descrizione

© Chimica Centro Srl

Ago gauge 22 S punta 2 lunghezza 51 mm.La siringa Hamilton della serie 1700 a tenuta di gas è progettata e costruita particolarmente per offrire il massimo delle prestazioni in un' ampia gamma di applicazioni. Il corpo è realizzato in vetro borosilicato compresso su un mandrino di precisione molato in modo da produrre un foro otticamente liscio. Il vetro è temperato in modo da ridurre le tensioni interne. Per tutte le siringhe serie 1700 (tranne i modelli 1701 e 1710) i pistoni sono rivestiti di teflon. La punta del pistone (teflon Tip ) completamente in PTFE viene lavorata con macchine di precisione fornendo un'ottima tenuta stagna, tipo di pistone oltre ad essere inerte ai gas ed ai liquidi consentono una precisione e riproducibilità pari ad un ± 1%. La perdita di sostanza, dovuta ad applicazioni sotto pressione è minore di 3 ul per ora a 7 atmosfere. Praticamente ogni elemento delle siringhe della serie 1700 può essere riparato sul posto.Applicazioni tipiche :* Cromatografia di gas e liquidi* Campionature gas* Manipolazione liquidi e gas corrosivi* Manipolazione di materiali radioattivi* Sierologia* Hamilton Diluitori / DispensatoriIndica una siringa con ago rimovibile, questo tipo consente la facile sostituzione sul postodi aghi danneggiati come pure il cambio del diametro dell'ago.L'ago è posizionato in corrispondenza dello zero della graduazione, e presenta le stesse caratteristiche degli aghi fissi.N.B. le siringhe RN non devono venir riscaldate al di sopra dei 50°C.E' il tipo di punta di uso generale. Esso è stato studiato per la penetrazione del setto intutte le tecniche cromatografiche. L 'ago punta 2 forma un angolo di 12° con la puntasagomata in modo da rendere minima la frammentazione del setto e l'otturazione dell'ago.CODICE HAMILTON: 80230.