CHIMICA CENTRO
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

# CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it

# MULTIPARAMETRO DA BANCO XS MOD. PC 60 VIOLAB COMPLETO DI ELETTRODO 201T E CELLA 2301T

## Descrizione

© Chimica Centro snc

Risoluzione 0,1 / 0,01 pH 0,01 µS Compensazione manuale o automatica della temperatura. Data logger manuale ed automatico, fino a 1000 dati in GLP Collegamento a PC e stampante Gestione dei sensori digitali DHS.ALTRE CARATTERISTICHE Multiparametro da banco professionale con innovativo display LCD a colori ad alta defi nizione, con possibilità di regolazione della luminosità. Misura di pH, mV, ORP, Conducibilità, TDS, Salinità con visualizzazione della temperatura. Possibilità di selezionare i parametri che si desidera visualizzare a display. La guida in linea nel setup ed in calibrazione permette un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo. Calibrazione automatica pH con tamponi USA e NIST fino a 3 punti e 2 punti definiti dall'utente. Calibrazione automatica ORP su 1 punto. Calibrazione automatica della conducibilita fino a 4 punti + 1 punto definito dall'utente. Temperatura di riferimento regolabile (15...30 °C) e costante di cella selezionabile (C= 0,1 1 10). Indicazione con icone dei valori tarati. Indicatore di stabilità della misura e possibilita di selezionare 3 livelli di stabilità. Funzioni GLP: Data ed ora, visualizzazione dati di taratura ed impostazione scadenza di calibrazione. Data logger manuale ed automatico con possibilita di scarico dati a PC tramite microUSB. Software Data Link scaricabile gratuitamente dal sito www.giorgiobormac.com. Collegamento a stampante esterna tramite connettore RS232. Tutte le operazioni sono costantemente tenute sotto controllo e segnalate all'operatore tramite il LED colorato posto sopra al display e i messaggi di autodiagnosi.CAMPO DI MISURA: pH: 2,000...16,000 (0,01 pH) mV: 1000...+1900 (0,1 mV) ORP: –1000...+1900 mV (0,1 1 mV) Temperatura:10...110,0°C (0,1°C) Cond: 0,1 µS...200 mS (0,01 µS automatica) Salinità: 0,1...100,0 ppt TDS: 0,01 mg/l...200,0 g/IFORNITI DI SERIE: Stativo portaelettrodi, soluzioni tampone colorate, cavo USB, alimentatore multi socket e istruzioni per l'uso, elettrodo 201 T e cella 2301T, entrambi con sensore di temperatura incorporato e cavo fisso da 1 m.GARANZIA 36 MESI.