CHIMICA CENTRO
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it

MULTIPARAMETRO DA BANCO XS MOD. PC 80 PRO COMPLETO DI ELETTRODO pH XS STANDARD, CELLA DI CONDUCIBILITA' VPT 1 PIU' DUE ANELLI

© Chimica Centro s.r.l.

Descrizione

Risoluzione 0,1 / 0,01 / 0,001 pH 0,01 µS Compatibile con celle a 2 anelli e 4 anelli Display grafico a colori retroilluminato. Data logger, memoria 8000 dati in GLP Menu Analysis per la tracciabilita dei dati + Audit trail Template di stampa personalizzabili Schermata multiviewALTRE CARATTERISTICHE Multiparametro da banco digitale per analisi avanzate di laboratorio. Schermata Multiview (fino a 6 parametri visualizzabili contemporaneamente a scelta dell'utente). Calibrazione pH automatica o manuale su 5 punti, con riconoscimento automatico degli standard. Calibrazione ISE da 2 a 5 punti. Calibrazione ORP automatica o manuale su 1 punto. Calibrazione EC automatica fino a 4 punti con riconoscimento degli standard e calcolo delle diverse costanti di cella + 1 punto manuale. Cambio scala automatico, compensazione automatica e manuale della temperatura (0...100,0 °C). Temperatura di riferimento (15...30 °C), Coefficiente di temperatura lineare (0,00...10,00%) e non lineare per acqua ultrapura. Compatibile con celle a 4 anelli e 2 anelli, con indicazione della costante selezionata. Avviso scadenza di calibrazione e/o blocco misura. Funzioni di impostazione allarmi e visualizzazione in formato analogico, "Fermolettura", indicazione della stabilità, messaggi di autodiagnosi. Gestione avanzata degli Utenti (Admin, Responsabile, Utente, Guest) con differenti possibilità di accesso alle funzionalità strumentali. Differenti modalità di Data logger (Manuale, Automatico, Min/Max, Delta value). Menu Analysis per un edit completo delle proprie misurazioni: è possibile inserire tutte le informazioni utili sul campione e sul test. Schermata Multiview (fino a 6 parametri selezionabili dall'utente e visualizzabili contemporaneamente). Template di stampa personalizzabili. Menu di Setup multilingua (Ita – Eng – Deu – Fra – Esp – Por). Software DataLink+ gratuito sul sito www.giorgiobormac.com per la gestione dei dati a PC, comprensivo di Audit Trail. 2 Uscite USB per collegamento tastiera esterna e PC. Porta RS232 per collegamento stampante. Agitatore magnetico a controllo indipendenteCAMPI DI MISURA: pH: 2,000...20,000 (0,001 pH) mV: –2000...+2000 (0,1 1 mV) ORP: –2000...+2000 (0,1 1 mV) ISE: 0.001...19999 ppm Cond: 0,0 µS ....1 S (0,1 µS automatica) TDS: 0,1 mg/l...500,0 g/l Resistivita: 1 OHM ....10 MOHM Salinita: 0,01 ....100,0 ppt Temperatura:30....130,0°C (0,1°C)FORNITI DI SERIE:Cavo S7/BNC, sonda di temperatura NT 55, stativo portaelettrodi, soluzioni tampone colorate, tastiera esterna, cavo USB ed alimentatore multi socket. Completo di elettrodo pH XS Standard, cella di conducibilità VPT 1 vetro Platino (C=1) con sonda di temperatura incorporata, agitatore magnetico a velocità regolabile.GARANZIA 3 ANNI.