CHIMICA CENTRO
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it

SEMIMASCHERA 3 M SERIE 6000 TIPO 6100. TAGLIA S. SENZA FILTRI

Descrizione

© Chimica Centro srl

CARATTERISTICHE: Le Semimaschere 3M™ Serie 6000 convincono grazie a un buon rapporto qualità prezzo. Esse sono a bassamanutenzione, maneggevoli ed estremamente leggere. Il respiratore elastomerico morbido e leggero garantisce comfort durante lunghi periodi di lavoro Disponibili in 3 misure. Visuale libera grazie al design compatto. Doppio sistema di filtro per una buona distribuzione del peso. Ampia gamma di filtri per una grande varietà di usi. Compatibile con occhiali 3M™NORME E APPROVAZIONI: La semimaschera riutilizzabile 3M™ Serie 6000 soddisfa i requisiti di prestazione dello standard europeo EN 140 per le semimaschere. Il certificato e la dichiarazione di conformità sono disponibili sul seguente sito web: www.3M.com\Respiratory\certsUTILIZZO:Se correttamente indossata e utilizzata, la Serie 6000 può essere utilizzata:CON FILTRI PER GAS E VAPORE: I filtri per gas, vapori e particolato 3M™ Serie 6000 possono essere utilizzati in concentrazioni di gas o vapori (tipi specificati da 3M) fino a 50 volte il valore limite di soglia (TLV) o 1.000 ppm (5.000 ppm per 6055), a seconda di quale sia il valore inferiore. Il filtro per gas e vapori 3M™ 6075, A1 + formaldeide, offre protezione unicamente contro i vapori organici (come specificato sopra) e formaldeide fino a 10 ppm. I filtri per gas, vapori e particolato 3M™ Serie 6000 non devono essere utilizzati per proteggere l'utilizzatore da gas o vapori con scarse proprietà di avvertimento (odore o sapore).CON FILTRI PER PARTICOLATO: Il filtro antiparticolato 3M™ P1 R 5911 può essere utilizzato con particolati in concentrazioni fino a 4 volte il TLV. I filtri antiparticolato 3M™ 2125, 2128 e 5925 possono essere utilizzati con particolati in concentrazioni fino a 12 volte il TLV. I filtri antiparticolato 3M™ 2135, 2138, 5935, 6035 e 6038 possono essere utilizzati con particolati in concentrazioni fino a 50 volte il TLV. I filtri antiparticolato 3M™ 2135 e 2138 possono essere utilizzati per proteggere dall'ozono fino a 10 volte il TLV e offrono sollievo da gas acidi e vapori organici a livelli inferiori al TLV. Il filtro antiparticolato 3M™ 6038 offre protezione contro 30 ppm di acido fluoridrico e offre sollievo da gas acidi e vapori organici a livelli inferiori al TLV.PESO E DURATA: Peso approssimativo: 82 g Durata di conservazione: 5 anni dalla data di produzione se conservato nelle condizioni di conservazione indicate sulla confezione.CARATTERISTICHE TECNICHE: Materiale del facciale: Elastomero termoplastico Coperchio valvola di espirazione: Polipropilene Valvola di inalazione: Polipropilene Valvola di espirazione: Polipropilene/Gomma siliconica Elastici: Fibra di poliestere Bardatura: Polipropilene Guarnizione: Gomma siliconica Tipo di connessione: Innesto a baionettaFILTRO DA ORDINARE A PARTE.