CHIMICA CENTRO
ADDED VALUE LAB SOLUTIONS

CHIMICA CENTRO

www.chimicacentro.it

TELECAMERA HDMI CON SENSORE SONY IMX236 MOD. MD6iS

Descrizione

© Chimica Centro srl

Il sensore di questa telecamera è di ultima generazione con processore dualcore FPGA per garantire alta velocità e immagini di qualità.30fps a 1080p garantiti per una perfetta combinazione di eccezionale risoluzione e frame rate, che permette all'utente di manipolare agevolmente le immagini in diretta, senza alcun ritardo a monitor.CARATTERISTICHE TECNICHE: Modello: Metriche TrueChrome Tipo di sensore: CMOS Modello sensore: SONY IMX307LQRC Diagonale matrice: 6,46 mm Risoluzione: 6MP, 3264(H) x 1840(V) Dimensione dei pixel: 2,9µm x 2,9µm Area effettiva: 5,6 mm x 3,1 mm Modalità otturatore: Rotolamento Frequenza dei fotogrammi: 30fps@USB2.0,25fps@HDMI Tempo di esposizione: 1ms10s Formato SD: GRASSO32 Temperatura di colore: 180010000 K Software: HDMI: versione Cloud 1.0; USB: Mosaico V2 Impostazioni chiave HDMI: Anteprima: 1920×1080, Cattura: 3264×1840, Registrazione Video: 25fps@1920×1080 Formato immagine: HDMI: JPG/TIF; USB: TIFF/JPG/PNG/DICOM Più telecamere: Supporta 4 telecamere contemporaneamente in SDK Interfaccia ottica: Attacco C standard Energia: 2,4 W Dimensioni mm: 90,7 x 78 x 70,8 Il peso: 452 g Interfaccia dati: HDMI, USB 2.0, scheda SD Ambiente operativo: Temperatura: 10~45°C; Umidità: 10%~85% Sistema operativo: Windows 7/10 (32 bit/64 bit)/Mac Configurazione PC: CPU: Intel Core i5 o superiore (Quad o più Core); RAM: 8G o più.IN DOTAZIONE: mause per utilizzare la camera tramite cavo HDMI su monitor FULL HD.GARANZIA 24 MESI.